

AVVERTENZE

Vi ringraziamo per aver acquistato una copertura in **TYVEK°TopCover°** di Du Pont. In particolari condizioni atmosferiche (quali elevata umidità, piogge violentissime e/o prolungate) può capitare di trovare l'automezzo bagnato, a causa della formazione di condensa o in seguito ad infiltrazioni d'acqua.

Grazie alla straordinaria capacità di traspirazione del **TYVEK°TopCover°**, ciò non provocherà alcun danno alla vernice del vostro automezzo. Non appena le condizioni atmosferiche permetteranno l'evaporazione dell'umidità, infatti, la vostra vettura si asciugherà completamente – anche se protetta dalla copertura.

Grazie a questa straordinaria caratteristica, la nostra copertura in **TYVEK°TopCover°** può essere utilizzata anche su un automezzo bagnato, senza che ciò provochi danni alla vernice o alla carrozzeria.

Durante la stagione invernale si sconsiglia l'uso della copertura sull'automezzo coperto di ghiaccio o di neve, in quanto – nel caso in cui la temperatura scenda sotto lo zero – potreste danneggiare il telo nel tentativo di toglierlo. Nel caso in cui, dopo aver coperto l'automezzo bagnato, la temperatura scenda sotto lo zero vi consigliamo di togliere la copertura quando la temperatura torna sopra lo zero, o di rimuoverla con molta attenzione al fine di evitare danni alla stessa.

1) Montaggio copertura

- Prima del montaggio è molto importante assicurarsi che sia l'automezzo sia l'interno della copertura siano ben puliti, perché – in caso di vento – eventuali particelle di sporco potrebbero provocare leggere abrasioni sulla vernice a causa dello scuotimento ripetuto della copertura.

- Il lato della copertura che presenta le cuciture bordate va sempre posto all'esterno. Questo innovativo sistema di bordatura impermeabilizza le cuciture e le rende maggiormente resistenti allo strappo. Inoltre, trattandosi di cuciture esterne, la vernice dell'automezzo rimane a contatto esclusivamente con la parte morbida del **TYVEK°TopCover°**.

- Seguire le istruzioni indicate nel prospetto allegato.

2) Rimozione della copertura

- Effettuare le operazioni indicate nel punto 1, procedendo al contrario

- Riporre la copertura, possibilmente asciutta, nel sacco fornito in dotazione.

3) Pulizia e manutenzione

Il **TYVEK°TopCover°** non si decompone e non ammuffisce.

La copertura può essere lavata con acqua tiepida (max 40°C), usare una spugna e detersivo liquido leggero.

Evitate detersivi aggressivi, acqua molto calda, spazzole ed asciugatrici.

In caso di lavaggio in lavatrice usare acqua tiepida (max 40°C) e detersivo leggero liquido. NON CENTRIFUGARE.

4) Fissaggio

E' molto importante che il fissaggio venga effettuato sempre in modo completo. Di particolare importanza, per ridurre lo scuotimento in caso di vento, è il fissaggio di 1 pezzo di elastico esterno alla copertura.

SPINELLI s.r.l.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Contenuto:

- 14 occhielli a fissaggio rapido
- 6 ganci piatti
- 12 ganci a punta
- 50mt di corda elastica del diametro di 8mm
- 1 sacco per riporre la copertura quando non è utilizzata

Posizionare gli occhielli a fissaggio rapido come da figura allegata ad una altezza di circa 8/10cm dal bordo inferiore della copertura:

- 4 occhielli per fianco intervallati a vostra discrezione
- 2 occhielli nella parte posteriore
- 2 o più occhielli nella parte anteriore

Tagliare la corda da 8mm in vari pezzi della lunghezza necessaria ad ancorare la copertura tramite gli occhielli, le corde e i ganci forniti. Fissare i ganci nei punti in cui l'automezzo presenta degli appigli o delle feritoie (cerchi, paraurti, ecc.). Usare i ganci a punta o piatti in base alle dimensioni degli appigli o delle feritoie.

Tendere le corde in modo tale che la copertura sia sufficientemente ancorata all'automezzo.

Se il Vostro automezzo è provvisto di mansarda, Vi consigliamo di fissare e tendere bene la copertura anche sotto la parte anteriore della stessa, in modo da evitare che il vento la possa sollevare.

Per eventuali chiarimenti, Vi preghiamo di contattarci al nostro numero verde **800-77 97 75**; il nostro personale sarà a Vostra disposizione per fornirVi ulteriori informazioni.

RingraziandoVi per la preferenza accordataci, ci è gradito porgere i nostri più cordiali saluti.

Spinelli s.r.l.

FOR YOUR INFORMATION

Thank you for choosing a DuPont Tyvek® TopCover®.

In certain weather conditions (such as high humidity, heavy or continuous rainfall), you may find that your vehicle is wet due to moisture build-up, or because of unavoidable water seepage. However, this will not damage the paintwork of your vehicle thanks to the extraordinary breathability of Tyvek® TopCover®. As soon as the weather allows moisture evaporation, your vehicle will be completely dry – even if it remains covered.

Thanks to its extraordinary breathability the cover will not damage the paintwork, even if you use it on a wet vehicle.

We advise you not to use the cover if your vehicle is covered with ice or snow, because the cover may be damaged if the temperature falls below freezing point. In winter you may put the cover on your vehicle when it is wet, and the temperature may drop below freezing point. If this happens, we advise you to take the cover off when the temperature rises above freezing point, or to take the cover off very carefully to avoid any damages.

1) Fitting the cover

- Do not use the cover if it is dirty, or if the vehicle is dirty, because in case of strong wind the particles of dirt might cause slight abrasions on the paintwork due to the flapping of the cover.
- The side where the seams are visible is the outside of the cover. All seams are covered with a special kind of tape which makes them waterproof and more resistant to tearing. Furthermore, being placed on the outside of the cover, the paintwork only comes into contact with the soft part of the fabric.
- Follow the illustrated instructions enclosed.

2) Removing the cover

- Follow the instructions included in point 1, proceeding in reverse order.
- Store the cover in the bag supplied, if possible when it is dry.

3) Cleaning and maintenance

Tyvek® TopCover® does not decompose and is not subject to the formation of mildew. The cover can be washed with warm water (max. 40°C). Use a sponge and a mild liquid detergent. Avoid using strong detergents, very hot water, brushes and dryers. If you wash the cover in a washing machine, use warm water (40°C) and a mild liquid detergent. DO NOT SPIN DRY.

4) Fixing

It is very important to fix the cover firmly.

In order to reduce flapping in windy weather, we strongly recommend to fix an extra elastic cord on the outside of the cover.

SPINELLI s.r.l.

INSTRUCTIONS

Contents:

- 14 eyelets
- 6 flat hooks
- 12 pointed hooks
- 50mt elastic cord (diameter 8mm)
- 1 storage bag

Follow the instructions illustrated in the leaflet and place the eyelets at approx. 8/10cm from the hem at the bottom of the cover:

- 4 eyelets on each side, at a certain distance one from the other
- 2 eyelets on the rear
- 2 or more eyelets on the front

Cut the elastic cord in several pieces, keeping them long enough to fix the cover with the eyelets, cords and hooks provided. Fasten the hooks in the fixing points available (rims, bumper, etc.). Use the pointed hooks or the flat hooks according to the size of the fixing point.

Pull the cords in order to fix the cover tightly. Make sure you secure the cover firmly under the roof of the RV, in order to prevent the wind from lifting the cover.

Should you need any further information, please contact our Freephone number **800-77 97 75**; our staff will be happy to provide you with all the details you might need.

Thanks again for choosing our products.

Kind regards.

Spinelli s.r.l.