

BOGART

ANTIGRANDINE

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Installare sulla parte superiore dell'auto il telo di tessuto non tessuto (Puff) blu. Una volta posizionato, fissarlo con i 4 ganci (avendo l'accortezza di regolare preventivamente la lunghezza dei relativi elastici) in feritoie presenti nella vettura (generalmente nei cerchi delle ruote).
2. Installare il materassino antigrandine avendo l'accortezza di posizionarlo (con la parte argentata verso l'esterno) come descritto nel punto 1.
3. Installare le due protezioni per gli specchietti laterali.
4. Installare il nostro copriauto qualità "Garage" (la sola omologata) sopra il materassino. A questo punto, ancorare tra loro tramite le apposite corde elastiche (incluse nel kit di montaggio) la parte inferiore destra e quella sinistra del copriauto, avvalendosi degli occhielli e dei ganci di corredo.
5. Si consiglia di utilizzare la corda elastica rimanente per fissare ulteriormente il copriauto. Consigliamo, infatti, di avvolgere la corda elastica attorno al copriauto nel senso della larghezza per evitare il più possibile lo scuotimento dello stesso.

AVVERTENZE

Il Bogart Antigrandine deve essere rimosso almeno una volta ogni 30 giorni per evitare che la condensa possa intaccare la vernice della vettura.

Tali avvertenze annullano e sostituiscono il punto 6 delle avvertenze normalmente allegate al copriauto Garage.